

F720 BLUe

Détergent liquide neutre, effet neutre sur les eaux usées



SODILAME
CUISINES PROFESSIONNELLES

À quoi sert ce produit

Détergent liquide au pH pratiquement neutre — 7 une fois dissous dans la cuve. C'est ce qui en fait un produit à part : il n'est ni corrosif ni irritant, ne porte aucun étiquetage de danger, et convient donc aux couverts en argent et aux pièces en aluminium que les détergents alcalins abîment. L'air de la zone de plonge est nettement plus respirable qu'avec un produit conventionnel, et les eaux usées sortent neutres. C'est le choix des établissements qui lavent de l'argenterie, et de ceux qui veulent réduire l'exposition du personnel.

À vérifier avant utilisation. Ne pas associer au produit A 10 TK. Sa concentration ne se mesure pas au kit acide-base habituel : les doseurs à électrode sont incompatibles, il faut un doseur automatique à minuterie.

Caractéristiques techniques

Couleur	Jaune clair
Odeur	Spécifique au produit
Valeur pH	Environ 10 (concentré) · environ 7 (dissous en cuve)
Densité	1,08 g/cm ³
Conductivité	Environ 3 mS/cm (4 ml/L d'eau désionisée à 22 °C)
Durée de conservation	12 mois

Dosage recommandé par le fabricant

QUALITÉ D'EAU	DURETÉ	ÉQUIVALENT CaCO ₃	DOSAGE
Eau douce	< 8 °dH	< 150 mg/L CaCO ₃	3 à 4 ml/L
Eau moyenne	8 à 10 °dH	150 à 180 mg/L CaCO ₃	4 à 5 ml/L

Réglé sur le doseur de la machine, et vérifié à chaque visite d'entretien : un surdosage voile la verrerie, un sous-dosage laisse un film gras.

Mentions de danger

- Aucun étiquetage de danger requis. Le produit n'est pas classé comme dangereux au sens de la directive 99/45/CE.

La fiche de données de sécurité du fabricant fait seule référence. Elle accompagne le produit, se télécharge sur www.sodilame.com, et doit rester accessible au titre de votre plan de maîtrise sanitaire.

Livraison offerte dès une unité. Votre commande voyage avec le technicien de votre secteur. Aucun paiement en ligne : nous confirmons le montant par mail et facturons dans vos conditions habituelles.



Machines et usages

- Argenterie et aluminium
- Lave-vaisselle à passage manuel et frontal
- Réduction de l'exposition du personnel

Conditionnements

Bidon de 10 L

Stockage : Au frais, à l'abri de la lumière, debout, hors gel, de 0 à 25 °C maximum

Ingrédients : Phosphonates, polycarboxylates, conservateurs